DISGORGO



DESENTUPIDOR ACIDO CONCENTRATO PARA ESGOTOS E CANALIZAÇÕES

CARACTERÍSTICAS E CAMPOS DE EMPREGO.

Produto de limpeza de esgotos líquido de base ácida, mais denso que a água, que penetra nas tubagens mesmo quando o ralo está completamente entupido, removendo qualquer tipo de depósito e obstrução provocada por resíduos de calcário, alimentos, gordura de cozinha, papel, papel higiénico, cabelo, cigarros, pensos higiénicos, trapos, etc. Também funciona na presença de água estagnada. Não danifica os esgotos e não requer o uso de qualquer equipamento.



MODO DE USAR

Remova a água estagnada, se possível. Deite a dose recomendada diretamente no ralo. Deixe atuar. Deixe correr bastante água.

DILUIÇÃO

Pronto a usar.

<u>Ralos pequenos:</u> lavatórios, chuveiros, bidés: deitar uma dose e deixar atuar durante 10-15 minutos. <u>Ralos grandes: sanitas, canos: deitar 3-4 doses (e deixar atuar durante 25-30 minutos).</u> Dose media 200 ml.

PRECAUÇÕES

Manuseie e abra com cuidado; deite no ralo evitando salpicos acidentais. Na presença de água estagnada, deitar o produto muito próximo da superfície da água. Certifique-se de que o produto foi drenado antes de enxaguar abundantemente com água abundante. Não utilize com ventosas ou outros produtos. Não exceda as doses recomendadas. O produto pode corroer o crómio e o aço sensíveis ou já danificados: evite o contacto com o crómio ou o aço. Manter fora do alcance das crianças. O produto misturado com água desenvolve calor intenso: enxaguar com água abundante. Não coloque água na garrafa. Siga as instruções de segurança no rótulo.

FORMATO DE VENDA

Garrafa de 1L – 12 un x caixa Cod. DIS1

PROPRIEDADES

Estado Físico: não disponível

Cor: azul

Odor: levemente pungente

pH: 1

Densidade: 1,83 g/l

COMPOSIÇÃO

Ver Ficha de Segurança. Ingredienties conforme o Reg. CE 648/2004.

ADVERTÊNCIAS

Ver Ficha de Segurança.

USO PROFISSIONAL

