



MAXX Brial2

DETERGENTE SUPER-HUMECTANTE PARA SUPERFÍCIES E VIDROS

Desempenho

- ▶ A mistura de álcool de limpeza e ingredientes ativos assegura excelentes resultados de limpeza em superfícies e pavimentos brilhantes
- ▶ A excelente compatibilidade com os materiais previne danos nas superfícies
- ▶ Fórmula que não deixa manchas

Eficiência

- ▶ Elimina rapidamente a sujeira
- ▶ Eficaz com baixas concentrações (a partir de 0,25%) para reduzir os custos de limpeza

Segurança

- ▶ A formulação compatível com diferentes tipos de materiais permite o seu uso em superfícies duras resistentes à água
- ▶ Sistema codificado por cor para assegurar o uso do produto certo para cada tarefa de limpeza


*Compatibilidade com os materiais testada para polimetil-metacrilato (PMMA)**



* por exemplo, em paredes de chuveiro

Tecnologia super-humectante

- MAXX Brial2 possui capacidade super-humectante e adapta-se bem a superfícies porosas ou altamente resistentes à água.



Humectação com produtos de limpeza "clássicos"






Efeito super-humectante

Áreas de Aplicação

- Limpeza diária de escritórios, edifícios públicos, hospitais, escolas, etc.

Instruções de utilização:



- Confira o plano de higiene para informações de utilização detalhadas.
- Dilua 10-20 ml de MAXX Brial2 em 4 L de água. Aumente a concentração no caso de sujidade entranhada ou persistente.
- Lave a superfície e deixe secar. Recomendamos o uso de MAXX Brial2 em combinação com panos de microfibras Polifix codificados por cor a fim de evitar contaminação cruzada.
- Para a limpeza manual de pavimentos, recomendamos o produto em combinação com sistemas Ecolab de microfibras para limpeza de pavimentos.
- Não requer enxaguamento.

NOTAS / INFORMAÇÃO ESPECIAL:

Apenas é necessária uma pequena dose de produto quando comparado com um produto normal. A dosagem adequada permite poupar custos e minimiza o impacto ambiental.

Teste a compatibilidade com os materiais numa área pequena e discreta antes de usar.

Coloque sinais de aviso "Cuidado: pavimento molhado" e deixe o produto aplicado até que a superfície seque por completo.

Só para uso profissional!

Ficha de Dados de Segurança para utilizadores profissionais disponível mediante pedido.

Não misturar com outros produtos. Manter fora do alcance das crianças.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Temperatura de armazenamento recomendada entre 0° C e 40° C.

Valor pH (100%)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PRODUTO	ARTIGO Nº.	DIMENSÃO DA EMBALAGEM
MAXX Brial2	9084380	12 Garrafas de 1 L
MAXX Brial2	9084400	2 Garrafas de 5 L

Sede Mundial
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Sede Europeia
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Hispano-
Portuguesa S.L.
Tagus Park, Edifício
Qualidade B1-B
2740-122 PORTO SALVO

<http://www.pt.ecolab.eu/>

© 2015 Ecolab USA Inc. Todos os direitos reservados.