#### Revisão n. 1 AR-CO CHIMICA S.R.L. Data de revisão 18/5/2015 Imprimida a 18/05/2015 **VOLEE 5C** Página n. 1/12

# Ficha de dados de segurança

# SECCÃO 1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Denominação **VOLEE 5C** 

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Descrição/Útilização DETERGENTE PARA EXCLUSIVO USO INDUSTRIAL / PROFISSIONAL

DETERGENTE MULTIUSO CONCENTRADO RÁPIDO COM AUTO -SECAGEM

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Razão Social AR-CO CHÍMICA S.R.L. Morada Via Canalazzo 22/24 41036 MEDOLLA (MO) Localidade e Estado

**ITALY** 

tel. +39 053558890 fax +39 053558898

Endereço electrónico da pessoa responsável

reach@arcochimica.it pela ficha de dados de segurança Resp. pela introdução no mercado: AR-CO CHIMICA

1.4. Número de telefone de emergência

Para informações urgentes dirigir-se a

CIAV Centro de Informação Antivenenos Lisboa PORTUGAL Tel. +351213303271 Fax +351213303275

# SECÇÃO 2. Identificação dos perigos.

## 2.1. Classificação da substância ou mistura.

O produto é classificato perigoso nos termos das disposições a que se referem do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e alterações e adequações subsequentes). O produto portanto exige uma ficha de dados de segurança de acordo com as disposições do Regulamento (CE) 1907/2006 e alterações subsequentes.

Eventuais informações adicionais relativas aos riscos para a saúde e/ou ao ambiente constam das secç. 11 e 12 da presente ficha.

## 2.1.1. Regulamento 1272/2008 (CLP) e modificações sucessivas e adaptações.

Classificação e indicação de perigo:

H319 Irritação ocular, categorias 2 Provoca irritação ocular grave.

## 2.1.2. Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e alterações e adaptações subsequentes.

Símbolos de perigo:

Frases R:

## 2.2. Elementos do rótulo.

Etiquetagem de perigo nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes.

**VOLEE 5C** 

Revisão n. 1

Data de revisão 18/5/2015

Imprimida a 18/05/2015

Página n. 2/12



Palavras-sinal: Atenção

Advertências de perigo:

H319 Provoca irritação ocular grave.

Recomendações de prudência:

P280

Usar luvas de proteção / protecção ocular / protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar P305+P351+P338

lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

2.3. Outros perigos.

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias PBT ou vPvB em percentagem superior a 0,1%.

# SECÇÃO 3. Composição/informação sobre os componentes.

## 3.1. Substâncias.

Informação não pertinente.

# 3.2. Misturas.

# Contém:

	Identificação. DIPROPILENO GLICOL MONOMETILETER	Conc. %.	Classificação 67/548/CEE.	Classificação 1272/2008 (CLP).
	CAS. 34590-94-8	30 - 50		Substância sujeita a um limite comunitário de exposição no local de trabalho.
	CE. 252-104-2			exposição no local de trabalho.
	INDEX			
	Nr. Reg. 01 2119450011-60			
	3-BUTOXI-2-PROPANOL			
	CAS. 5131-66-8	1 - 5	Xi R36/38	Flam. Liq. 3 H226, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315
	CE. 225-878-4			
	INDEX. 603-052-00-8			
	Nr. Reg. 01-2119475527-28-0001			
	ALCOHOL ETHOXYLATED C12/15 >6-9EO			
	CAS. 69011-36-5 CE. 500-241-6	1 - 3	Xn R22, Xi R41	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
	INDEX			
l	Nr. Reg. 02-2119552461-55-0000			

AR-CO CHIMICA S.R.L.	Revisão n. 1  Data de revisão 18/5/2015
VOLEE 5C	Imprimida a 18/05/2015 Página n. 3/12

Nota: Valor superior do range excluído.

O texto completo das frases de risco (R) e das indicações de perigo (H) consta da secção 16 da ficha.

T+ = Muito Tóxico(T+), T = Tóxico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Explosivo(E), F+ = Extremamente Inflamável(F+), F = Fácilmente Inflamável(F), N = Perigoso para o Ambiente(N)

# SECÇÃO 4. Primeiros socorros.

#### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros.

OLHOS: Eliminar eventuais lentes de contacto. Lavar-se de imediato e com bastante água por pelo menos 15 minutos, abrindo bem as pálpebras. Se o problema persistir consultar um médico.

PELE: Tirar as roupas contaminadas. Lavar-se imediatamente e com bastante água. Se a irritação persistir, consultar um médico. Lavar o vestuário contaminado antes de o voltar a utilizar.

INALAÇÃO: Transportar o sujeito ao ar livre. Se a respiração for difícil, chamar de imediato um médico.

INGESTÃO: Consultar de imediato um médico. Provocar o vómito só sobre indicação do médico. Não subministrar nada por via oral se o sujeito estiver inconsciente e se não autorizados pelo médico.

#### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados.

Para sintomas e efeitos devidos às substâncias contidas, ver cap. 11.

#### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários.

Informações nãi disponíveis.

# SECÇÃO 5. Medidas de combate a incêndios.

#### 5.1. Meios de extinção.

#### MEIOS DE EXTINÇÃO IDÓNEOS

Os meios de extinção são: anidrido carbónico, espuma, pó químico. Para as perdas e os derrames do produto que não foram afectados pelo incêndio, a água nebulizada pode ser utilizada para dispersar os vapores inflamáveis e proteger as pessoas ocupadas em bloquear a perda.
MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO IDÓNEOS

Não usar jactos de água. A água não é eficaz para apagar o incêndio, porém pode ser utilizada para arrefecer os contentores fechados expostos às chamas, prevenindo estrondos e explosões.

## 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura.

## PERIGOS DEVIDOS À EXPOSIÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO

Pode criar-se sobrepressão nos contentores expostos ao fogo com perigo de explosão. Evitar respirar os produtos de combustão.

# 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios.

## INFORMAÇÕES GERAIS

Arrefecer com jactos de água os contentores para evitar a decomposição do produto e o desenvolvimento de substâncias potencialmente perigosas para a saúde. Usarr sempre o equipamento completo de protecção contra incêndio. Recolher as águas de apagamento que não devem ser descarregadas nos esgotos. Eliminar a água contaminada usada para a extinção e o resíduo do incêndio segundo as normas em vigor. EQUIPAMENTO

Vestuário normal para as pessoas envolvidas no combate a incêndio, como um aparelho respiratório de ar comprimido de circuito aberto (EN 137)

AR-CO CHIMICA S.R.L.	Revisão n. 1
	Data de revisão 18/5/2015
VOLEE 5C	Imprimida a 18/05/2015
	Página n. 4/12

dotado de anti-chama (EN469), luvas anti-chamas (EN 659) e botas para Bombeiros (HO A29 ou A30).

# SECÇÃO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais.

#### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência.

Bloquear a perda se não houver perigo.

Usar equipamento de protecção adequado (incluindo o equipamento de protecção individual referido na secção 8 da ficha de dados de segurança) a fim de prevenir qualquer contaminação da pele, dos olhos e do vestuário. Estas indicações são válidas tanto para os encarregados das manufaturaçõescomo para as operações em emergência.

#### 6.2. Precauções a nível ambiental.

Impedir que o produto penetre nos esgotos, nas águas superficiais, nos lençóis freáticos.

#### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza.

Aspirar o produto derramado em recipiente apropriado. Avaliar a compatibilidade do recipiente a utilizar com o produto, verificando a secção 10. Absorver o produto restante com material absorvente inérte.

Proceder a uma ventilação suficiente do local afectado pelo derrame. Verificar as eventuais incompatibilidades para o material dos contentores na secção 7. A eliminação do material contaminado tem de ser efectuada de acordo com as disposições do ponto 13.

## 6.4. Remissão para outras secções.

Eventuais informações que dizem respeito à protecção individual e a eliminação estão indicadas nas secções 8 e 13.

# SECÇÃO 7. Manuseamento e armazenagem.

#### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro.

Manter longe do calor, faíscas e chamas livres, não fumar nem usar fósforos ou isqueiros. Sem uma ventilação adequada, os vapores podem acumularse nas camadas baixas do chão e incendiar-se mesmo à distância, se escorvados, com perigo de retorno da chama. Evitar a acumulação de cargas electrostáticas. Não comer, nem beber, nem fumar durante o uso. Tirar a roupa contaminada e os dispositivos de protecção antes de ter acesso às zonas em que se consomem as refeições. Evitar dispersar o produto no ambiente.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades.

Conservar apenas no contentor original. Conservar em lugar fresco e bem arejado, afastado de fonte de calor, chamas livres, faíscas e de outras fontes de ignição. Conservar os contentores longe de eventuais materiais incompatíveis, verificando a secção 10.

## 7.3. Utilizações finais específicas.

Informações nãi disponíveis.

# SECÇÃO 8. Controlo da exposição/protecção individual.

**VOLEE 5C** 

Revisão n. 1

Data de revisão 18/5/2015

Imprimida a 18/05/2015

Página n. 5/12

## 8.1. Parâmetros de controlo.

## Referências Normas:

AUS	Österreich	Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011
BEL	Belgique	AR du 11/3/2002. La liste est mise à jour pour 2010
CYP	Κύπρος	Κ.Δ.Π. 268/2001; Κ.Δ.Π. 55/2004; Κ.Δ.Π. 295/2007; Κ.Δ.Π. 70/2012
DEU	Deutschland	MAK-und BAT-Werte-Liste 2012
ESP	España	INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en
		España 2015
FRA	France	JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102
GRB	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits
GRC	Ελλάδα	ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 - 9
		Φεβρουαρίου 2012
IRL	Éire	Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
SVN	Slovenija	Uradni list Republike Slovenije 15. 6. 2007
EU	OEL EÛ	Directiva 2009/161/UE; Directiva 2006/15/EC; Directiva 2004/37/EC;
		Directiva 2000/39/EC.

TLV-ACGIH ACGIH 2014

DIPROPILENO GLICOL MONOMETILI	ETER
Valan limita da limian	

Valor limite de limiar.							
Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min			
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
MAK	AUS	307	50	614	100	PELE.	
VLEP	BEL	308	50			PELE.	
TLV	CYP	308	50			PELE.	
AGW	DEU	310	50	310	50		
MAK	DEU	310	50	310	50		
VLA	ESP	308	50			PELE.	
VLEP	FRA	308	50			PELE.	
WEL	GRB	308	50			PELE.	
TLV	GRC	600	100	900	150		
OEL	IRL	308	50			PELE.	
TLV	ITA	308	50			PELE.	
MV	SVN	308	50			PELE.	
OEL	EU	308	50			PELE.	
TLV-ACGIH		606	100	909	150	PELE.	

Legenda:

(C) = CEILING ; INALÁV = Fracção Inalável ; RESPIR = Fracção Respirável ; TORAX = Fracção Toráxica.

# 8.2. Controlo da exposição.

Tendo em conta que o uso de medidas técnicas adequadas teria sempre de ter a prioridade em relação aos equipamentos de protecção pessoais, assegurar uma boa ventilação no lugar de trabalho através de uma aspiração eficaz local.

Para a escolha dos equipamentos de protecção pessoais peder eventualmente conselho aos próprios fornecedores de substâncias químicas. Os dispositivos de protecção individuais devem conter a marcação CE que atesta a sua conformidade com as normas em vigor.

# AR-CO CHIMICA S.R.L. | Revisão n. 1 | | Data de revisão 18/5/2015 | | Imprimida a 18/05/2015 | | Página n. 6/12

Prever duche de emergência com bacia rosto-ocular.

#### PROTECÇÃO DAS MÃOS

Proteger as mãos com luvas de trabalho de categoria III (ref. norma EN 374).

Para a escolha definitiva do material das luvas de trabalho é preciso ter em conta: compatibilidade, degradação, tempo de ruptura e permeação.

No caso de preparações a resistências das luvas de trabalho tem de ser verificada antes do uso, por não ser previsível. As luvas têm um tempo de desgaste que depende da duração da exposição e da modalidade de uso.

#### PROTECCÃO DA PELE

Usar vestuário de trabalho com mangas compridas e calçado de segurança para uso profissional de categoria I (ref. Directriz 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavar-se com água e sabão depois de ter removido o vestuário de protecção.

#### PROTECÇÃO DOS OLHOS

Aconselha-se usuar óculos de protecção herméticos (ref. norma EN 166).

#### PROTECCÃO RESPIRATÓRIA

Estado Físico

Em caso de ultrapassagem do valor limiar (por ex. TLV-TWA) da substância ou de uma ou mais das substâncias presentes no produto, aconselha-se usar uma máscara com filtro de tipo A cuja classe (1,2 ou 3) terá de ser escolhida em relação à concentração limite de uso. (ref. norma EN 14387). No caso de estarem presentes gases ou vapores de natureza diferente e/ou gases ou vapores com partículas (aerossol, fumos, nevoeiros, etc.) é preciso prever filtros de tipo combinado.

O uso de meios de protecção das vias respiratórias é necessário caso as medidas técnicas adoptadas não sejam suficientes para limitar a exposição do trabalhador aos valores limiar tomados em consideração. A protecção oferecida pelas máscaras é, seia como for, limitada.

No caso em que a substância considerada seja inodor ou o seu limiar olfactivo seja superior ao relativos TLV-TWA e em caso de emergência, Usar um autorespiderador de ar comprimido de circuito aberto (ref. Norma EN 137) ou um respirador de tomada de ar externo (ref. Norma EN 138). Para a escolha correcta do dispositivo de protecção das vias respiratórias, remeter-se à norma EN 529.

## CONTROLES DA EXPOSIÇÃO AMBIENTAL.

As emissões de processos de produção, incluídas as de equipamentos de ventilação, deveriam ser controladas de acordo com a normativa de protecção do ambiente.

## SECCÃO 9. Propriedades físicas e químicas.

## 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base.

líauido

Cor azul Cheiro Rosa exótica Limiar olfactivo. Não disponível. pH. 7.5 Ponto de fusão ou de congelação. Não disponível. Ponto de ebulição inicial. Não disponível. Intervalo de ebulição. Não disponível. Ponto de inflamação. Não disponível. Não disponível. Velocidade de evaporação Inflamabilidade de sólidos e gases Não disponível. Não disponível. Limite inferior inflamabilidade. Limite superior inflamabilidade. Não disponível. Limite inferior explosividade. Não disponível. Limite superior explosividade. Não disponível. Pressão de vapor. Não disponível. Densidade Vapores Não disponível. Densidade relativa. 0,900 Kg/I Não disponível. Solubilidade Coeficiente de repartição: n/octanol/água: Não disponível. Temperatura de auto-ignição. Não disponível. Não disponível. Temperatura de decomposição. Viscosidade Não disponível. Propriedades explosivas Não disponível. Propriedades comburentes Não disponível.

AR-CO CHIMICA S.R.L.	Revisão n. 1
	Data de revisão 18/5/2015
VOLEE 5C	Imprimida a 18/05/2015
	Página n. 7/12

#### 9.2. Outras informações.

Informações nãi disponíveis.

# SECÇÃO 10. Estabilidade e reactividade.

#### 10.1. Reactividade.

Não existem perigos de reacção especiais com outras substâncias nas condições de utilização normais.

DIPROPILENO GLICOL MONOMETILETER: pode reagir com oxidantes. Se aquecido decompõe-se e emite fumos e vapores acres e irritantes.

#### 10.2. Estabilidade química.

O produto é estável nas condições normais de utilização e de armazenamento.

#### 10.3. Possibilidade de reacções perigosas.

Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

## 10.4. Condições a evitar.

Evitar o excesso de aquecimento. Evitar a acumulação de cargas electrostáticas. Evitar qualquer fonte de ignição.

## 10.5. Materiais incompatíveis.

Informações nãi disponíveis.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos.

Por decomposição térmica ou em caso de incêndio podem libertar-se gases e vapores potencialmente perigosos para a saúde.

# SECÇÃO 11. Informação toxicológica.

## 11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos.

Na falta de dados toxicológicos experimentais sobre o próprio produto, os eventuais perigos do produto para a saúde foram avaliados com base nas propriedades das substâncias contidas, segundo os critérios previstos pela normativa de referência para a classificação. Considerar, portanto, a concentração de cada substância perigosa eventualmente citada na secç. 3, para avaliar os efeitos de toxicidade decorrentes da exposição ao produto. Efeitos agudos: o contacto com os olhos provoca irritação; os sintomas podem incluir vermelhidão, edema, dor e lacrimação. A ingestão pode provocar distúrbios à saúde que incluem dores abdominais com ardor, náusea e vómito.

3-BUTOXI-2-PROPANOL LD50 (Oral).3300 mg/kg Rat LD50 Cutânea).> 2000 mg/kg Rat

**VOLEE 5C** 

Revisão n. 1

Data de revisão 18/5/2015

Imprimida a 18/05/2015

Página n. 8/12

# SECÇÃO 12. Informação ecológica.

# 12.1. Toxicidade.

Informações nãi disponíveis.

## 12.2. Persistência e degradabilidade.

3-BUTOXI-2-PROPANOL: biodegradável.

DIPROPILENO GLICOL MONOMETILETER

Solibilidade em água.

mg/l 1000 - 10000

Rapidamente Biodegradável.

3-BUTOXI-2-PROPANOL

Solibilidade em água. 52000 mg/l

Rapidamente Biodegradável.

## 12.3. Potencial de bioacumulação.

3-BUTOXI-2-PROPANOL: nenhum potencial de bioacumulação apreciável (log Ko/w 1-3).

DIPROPILENO GLICOL

MONOMETILETER

Coeficiente de divisão: n- 0,0043

otanol/água.

3-BUTOXI-2-PROPANOL

Coeficiente de divisão: n- 1,2

otanol/água.

12.4. Mobilidade no solo.

Informações nãi disponíveis.

# 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB.

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias PBT ou vPvB em percentagem superior a 0,1%.

#### 12.6. Outros efeitos adversos.

Informações nãi disponíveis.

# SECÇÃO 13. Considerações relativas à eliminação.

# 13.1. Métodos de tratamento de resíduos.

	I Duvis and
AR-CO CHIMICA S.R.L.	Revisão n. 1  Data de revisão 18/5/2015
VOLEE EO	Imprimida a 18/05/2015
VOLEE 5C	Página n. 9/12
Reutilizar, se possível. Os resíduos do produto são considerados resíduos especiais não perigosos. O peri produto tem de ser avaliado com base nas disposições legais em vigor.  A eliminação tem de ser confiada a uma sociedade autorizada à gestão dos resíduos, segundo as normas na EMBALAGENS CONTAMINADAS  As embalagens contaminadas devem ser enviadas para serem recuperadas ou eliminadas segundo as norm.  SECÇÃO 14. Informações relativas ao transporte.	cionais e eventualmente locais.
14.1. Número ONU.	
Não aplicável.	
14.2. Designação oficial de transporte da ONU.	
Não aplicável.	
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte.	
Não aplicável.	
14.4. Grupo de embalagem.	
Não aplicável.	
14.5. Perigos para o ambiente.	
Não aplicável.	
14.6. Precauções especiais para o utilizador.	
Não aplicável.	
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC	<b>.</b> .
Informação não pertinente.	
imonnação não permiente.	

15.2. Avaliação da segurança química.

# AR-CO CHIMICA S.R.L. | Revisão n. 1 | | Data de revisão 18/5/2015 | | Imprimida a 18/05/2015 | | Página n. 10/12

# SECÇÃO 15. Informação sobre regulamentação.

Não foi processada uma avaliação de segurança química para a mistura e as substâncias contidas na mesma.

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente.

<u>Categoria Seveso.</u> Nenhuma.

Restrições relativas ao produto ou às substâncias contidas segundo o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006.

Produto.

Ponto.

Substâncias em Cadidate List (Art. 59 REACH).

Nenhuma.

Substâncias sujeitas a autorização (Anexo XIV REACH).

Nenhuma.

Substâncias sujeitas a obrigação de notificação de exportação Reg. (CE) 649/2012:

3

Nenhuma.

Substâncias sujeitas à Convenção de Roterdão:

Nenhuma.

Substâncias sujeitas à Convenção de Estocolmo:

Nenhuma.

Controles Sanitários.

Os trabalhadores expostos a este agente químico perigoso para a saúde devem submeter-se a vigilância sanitária desde que os resultados da avaliação dos riscos demonstrem que existe apenas um risco moderado para a segurança e a saúde dos trabalhadores e que as medidas previstas pela directiva 98/24/CE sejam suficientes a reduzir o risco.

Ingredientes de acordo com o Regulamento (EC) Nº 648/2004

Inferior a 5% tensioactivos aniónicos, tensioactivos não iónicos

perfumes, Citronellol, Geraniol

Conservantes: 11,2-benzisotiazol-3(2H)-one / 2-metil-2H-isotiazol-3-one

# SECÇÃO 16. Outras informações.

Texto das indicações de perigo (H) citadas nas secções 2-3 da ficha:

# **VOLEE 5C**

Revisão n. 1

Data de revisão 18/5/2015

Imprimida a 18/05/2015

Página n. 11/12

Flam. Liq. 3 Líquido inflamável, categorias 3 Acute Tox. 4 Toxicidade aguda, categorias 4 Eye Dam. 1 Lesões oculares graves, categorias 1

Eye Irrit. 2 Irritação ocular, categorias 2 Skin Irrit. 2 Irritação cutânea, categorias 2 H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H302 Nocivo por ingestão.

H318 Provoca lesões oculares graves. H319 Provoca irritação ocular grave. H315 Provoca irritação cutânea.

Texto das frases de risco (R) citadas nas secções 2-3 da ficha:

R22 NOCIVO POR INGESTÃO.

R36/38 IRRITANTE PARA OS OLHOS E PELE. R41 RISCO DE LESÕES OCULARES GRAVES.

#### LEGENDA:

- ADR: Acordo europeu para o transporte rodoviário das mercadorias perigosas
- CAS NUMBER: Número do Chemical Abstract Service
- CE50: Concentração que produz efeito em 50% da povoação sujeita a testes
- CE NUMBER: Número de identificação em ESIS (arquivo europeu das substâncias existentes)
- CLP: Regulamento CE 1272/2008
- DNEL: Nível derivado sem efeito
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema harmonizado global para a classificação e a rotulagem dos produtos químicos
- IATA DGR: Regulamento para o transporte de mercadorias perigosas da Associação internacional do transporte aéreo
- IC50: Concentração de imobilização de 50% da povoação sujeita a testes
- IMDG: Código marítimo internacional para o transporte das mercadorias perigosas
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: O número de identificação consta do Anexo VI do CLP
- LC50: Concentração mortal 50%
- LD50: Dose mortal 50%
- OEL: Nível de exposição ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulante e tóxico, segundo o REACH
- PEC: Concentração ambiental previsível
- PEL: Nível de exposição previsível
- PNEC: Concentração previsível sem efeitos
- REACH: Regulamento CE 1907/2006
- RID: Regulamento para o transporte internacional de combóio de mercadorias perigosas
- TLV: Valor limite de limiar
- TLV CEILING: Concentração que não deve ser ultrapassada em qualquer altura da exposição de trabalho
- TWA STEL: Limite de exposição a curto prazo
- TWA: Limite de exposição a médio prazo
- VOC: Composto orgânico volátil
- vPvB: Muito persistente e molto bioacumulante segundo o REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

# **BIBLIOGRAFIA GERAL:**

- 1. Directiva 1999/45/CE e modificações sucessivas
- 2. Directiva 67/548/CEE e modificações sucessivas e adeguamentos
- 3. Regulamento (UE) 1907/2006 do Parlamento Europeu (REACH)
- 4. Regulamento (UE) 1272/2008 do Parlamento Europeu (CLP)
- 5. Regulamento (UE) 790/2009 do Parlamento Europeu (l'Atp.CLP)
- 6. Regulamento (UE) 453/2010 do Parlamento Europeu
- 7. Regulamento (UE) 286/2011 do Parlamento Europeu (II Atp.CLP)
- 8. Regulamento (UE) 618/2012 do Parlamento Europeu (III Atp.CLP)
- 9. Regulamento (UE) 487/2013 do Parlamento Europeu (IV Atp. CLP)

AR-CO CHIMICA S.R.L.	Revisão n. 1	
711 OO OHIIMOA OHALLI	Data de revisão 18/5/2015	
VOLEE 5C	Imprimida a 18/05/2015	
VOLLE 00	Página n. 12/12	
VOLEE 3C		
9.		