
PROTECÇÃO

MAYOR

EMULSÃO ACRÍLICA DE AUTO-POLIMENTO ALTA RESISTÊNCIA E ELEVADA RETICULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E CAMPOS DE EMPREGO



É muito resistente à passagem de pessoas, aos detergentes e às marcas de saltos. Coeficiente estático médio de fricção = 0,57





MODO DE USAR:

Remover a cera velha com os decapantes RAPPER ou DR 15 e proceder ao tratamento com MAYOR aplicando duas camadas do produto tal como fornecido, deixando secar bem depois de cada aplicação. A manutenção seguinte pode ser feita a seco com o produto SCHNELL ou a húmido com os produtos GLOSSY, GREEN, MEGRIN e ASTRA.

DILUIÇÕES:

Pronto a usar.

EMBALAGEM:

Garrafa de 1L - 12pcs/caixa / Bilha 5kg - 4 pcs / caixa

DADOS TECNICOS:

Cor: branco Cheiro: inodoro Estado físico : liquido pH: 8,35 +/-0,50

P.E.: 1,030 +/-0,025 Kg/L

COMPOSIÇÃO:

Ver ficha de Segurança .Ingredientes conforme Reg.CE 648/2004

ADVERTÊNCIAS

Provoca irritação ocular grave. Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.



Perigo

